



PRF-11/300M

SEMI-AUTOMATIC

These semi-automatic machines are presented in 2 types – with automatic (PRF-11/300A) & mechanic (PRF-11/300M) control unit. PRF-11/300 has the same deposit mechanism as our automatic donut machines PRF series. This donut equipment is the right variant for easy-start in donut business.

PLUNGERS AND ATTACHMENTS

For these donut machines we offer exchangeable plungers (30 mm, 36 mm & 40 mm diameter) to form standard size donuts. Hopper is universal for all plungers' types. It's also easily removable for cleaning.

ATTENDED EQUIPMENT & ACCESSORIES

PRF-11/300 could be used inside our special donut station for placing full donut-producing complex on the limited space.



ПРФ-11/300М

ПОЛУАВТОМАТ

Пончиковый полуавтомат ПРФ-11/300М с механической системой управления имеет тот же механизм дозирования, что и полностью автоматическое пончиковое оборудование.

ПЛУНЖЕРЫ

Так же, как и автоматы, аппарат комплектуется сменным плунжерным механизмом диаметром 30 мм, дополнительно можно приобрести плунжеры диаметром 36 и 40 мм. Главное отличие полуавтоматов состоит в отсутствии механизмов переворота и выгрузки пончиков — эти операции выполняются вручную.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для автономного размещения полноценного комплекса по производству пончиков на ограниченном пространстве, ПРФ-11/300М может быть установлен внутри пончиковой станции.

ПР-7

Состоит из ручного дозатора и чебуречницы ЭФ-12НЧ. Портативное, надежное и недорогое решение.

Фритюрницы и чебуречницы ЭФ

Предназначены для приготовления во фритюре различных продуктов с низким пенообразованием (кроме картофеля). Экономичны, надежны, компактны.

Фритюрницы дополнительно оборудованы системой защиты от перегрева и снабжены перфорированным вкладышем.

ЭФ-6Н



ЭФ-12Н



ЭФ-6НЧ



ЭФ-12НЧ



ЭФ-18НЧ



specification / технические характеристики	PRF-11/300M	PR-7	ЭФ-6НЧ	ЭФ-12НЧ	ЭФ-18НЧ	ЭФ-6Н	ЭФ-12Н
Nominal voltage, V / Номинальное напряжение, В	220	220	220	220	380	220	220
Frequency, Hz / Частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50
Nominal power, W / Номинальная мощность, Вт	5000	5000	2500	5000	7500	2500	5000
Frying tank capacity, l / Вместимость жарочного бака, л	12	12	6	12	18	6	12
Warm-up time (at the most), min / Время разогрева (не более), мин	15	15	-	-	-	-	-
Hopper capacity, l / Вместимость бункера дозатора, л	7	7	-	-	-	-	-
Exchangeable plungers (d), mm / Сменные плунжерные пары (диаметр), мм							
basic set of options / в комплектации	30	30	-	-	-	-	-
extra options / опция	36, 40	36, 40	-	-	-	-	-
Donuts weight, gm / Масса пончиков, г	20-60	20-60	-	-	-	-	-
Max. output per hour / Максимальная производительность, шт/час	300	300	-	-	-	-	-
Machine weight, kg / Масса аппарата, кг	18	17	7,5	14	22,5	7,5	14
Overall dimensions (L/B/H), mm / Габаритные размеры (L/B/H), мм	1030/560/560	1030/560/520	695/560/260	1010/560/260	1655/560/260	695/560/260	1010/560/260

- Patent RF № 2181981 / Патент РФ № 2181981
- Certificate RF № РОСС RU.AE44.B45252 / Сертификат РФ № РОСС RU.AE44.B45252
- Eurasian certificate EAC / Евразийский сертификат EAC